

Cennik produktów chemii basenowej

APF – All Poly Floc

APF jest bardzo wydajnym kationowy flokulantem. Zawiera polichlorek glinu (PAC) oraz inne różne elektrolity (dla koagulacji) i polielektrolity (dla flokulacji). APF zawiera także koagulant NoPhos, dzięki któremu możemy usunąć związki fosforu z wody. APF wykazuje najlepsze rezultaty w połączeniu z innym produktem marki Dryden Aqua – ACO, który jest anionowym flokulantem.

APF dla basenów publicznych jest środkiem bardziej skoncentrowanym (20%), czyli posiadającym wyższe stężenie flokulantów, odpowiadającym dla basenów publicznych.

APF dla basenów prywatnych jest środkiem o niższym stężeniu flokulantów (7,5%), odpowiednio dobranym dla basenów prywatnych (dla małych filtrów).

Dozowanie: Od 0,5 do 1,0 ml APF na m3 wody cyrkulacyjnej na godzinę. Dla whirlpooli zalecana dawka jest większa i wynosi od 2,0 do 4,0 ml APF na metr sześcienny wody cyrkulacyjnej na godzinę. Dla zwiększenia efektywności zaleca się dozowanie się APF poprzez mieszacz statyczny ZPM.

Nazwa produktu	Opakowanie	Dostawa	Cena EUR netto
APF dla basenów prywatnych	20 kg	36 szt./paletę	69
APF dla basenów publicznych	20 kg	36 szt./paletę	79



ACO – Active Catalytic Oxidation

ACO to produkt innowacyjny, przyjazny środowisku, który dezynfekuje wodę dzięki promieniom słonecznym. Składa się z mieszaniny polikrzemianów i ditlenku tytanu. Obecny w wodzie ACO jest aktywowany przez światło słoneczne lub przez inny katalizator (np. promieniowanie UV) i wytwarza rodniki hydroksylowe OH[•]. Szczególnie zalecany do basenów zewnętrznych.

ACO ma do spełnienia trzy zadania:

- Działa jak wzmacniacz procesów utleniania dla wszystkich środków dezynfekujących (chloru, aktywnego tlenu, bromu). ACO Bio może być również stosowany w systemach biologicznych => mniej glonów, czystsza woda.
- ACO chroni chloru przed fotolizą. Wzmacnia proces utleniania.
- ACO działa jak anionowy flokulant. Jest on dozowany za filtrem. ACO w połączeniu z APF pomaga wytwarzać bardzo duże i stabilne kłaczk.
- Zmniejsza zapotrzebowanie na chlor o 30%.

Dozowanie ręczne: 1 l ACO na 100 m3 wody w basenie, raz w tygodniu (pierwsza dawka powinna wynosić 2l) wlać bezpośrednio do basenu. Wstrząsnąć przed użyciem.

Automatyczne dozowanie: 0,5-1,0 ml ACO na m3 wody cyrkulacyjnej na godzinę. Za filtrem przed dozowaniem chloru.

Nazwa produktu	Opakowanie	Dostawa	Cena EUR + VAT
ACO	5 kg	4 szt. / karton	29
ACO	20 kg	6 szt. / paletę	79



NoPhos

NoPhos: Brak związków fosforu => brak glonów i bakterii

NoPhos usuwa związki fosforu z wody, a tym samym utrudnia rozwój glonów i bakterii. Bez pożywki glony i bakterie giną całkowicie po 6 tygodniach. Jest koagulantem, a zatem poprawia filtrację na filtrach piaskowych czy ze złożem AFM®. Koagulant APF zawiera również środek NoPhos. NoPhos wraz z APF jest używany tylko w przypadku występowania wysokiego stężenia fosforanów w wodzie oraz gdy ich usunięcie jest na niewystarczającym poziomie. Produkt przyjazny środowisku. Do użytku w basenach, stawach kąpielowych, fontannach i innych zbiornikach wody.

Do związania 1 ppm fosforanów w 1 m3 wody w basenie wymagane jest użycie 10 ml NoPhos.

Nazwa produktu	Opakowanie	Cena EUR + VAT
NoPhos	1,2 kg	25
NoPhos	6 kg	89
NoPhos	24,5 kg	325



Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Firma Mazur sp. z o.o sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany te mają wówczas charakter wiążący.